



WEISS EPO EX

Odstraňovač epoxidové pryskyřice

1 POPIS PRODUKTU

Speciální čistič bez obsahu VOC. Odstraňuje zbytky a povlaky epoxidové pryskyřice a epoxidová znečištění.

2 VLASTNOSTI

EPO EX je velmi účinný, ale také pachově mírný čistič pro odstraňování zbytků epoxidové pryskyřice. Velmi snadné smývání, neboť produkt je velmi dobře emulgovatelný s vodou.

EPO EX neobsahuje VOC a je zcela biologicky odbouratelný.

3 OBLASTI POUŽITÍ

Pro čištění leštěných a hrubých dlaždic, přírodního a umělého kamene jako je žula, rula, pískovec, kamenina apod. Použití možné v interiéru i exteriéru. EPO EX může být použit jako přísada do mycího roztoku bezprostředně při manipulaci s epoxidovou pryskyřicí a při spárování. Pomocí EPO EX je možné snadno odstranit naschlé ještě nevytvrzené zbytky (povlak epoxidové pryskyřice) po spárování. Při dostatečně dlouhé době působení je ovšem možné rozpustit také vytvrzené epoxidové zbytky. Produkt je také ideální pro čištění náradí.

4 ZPRACOVÁNÍ

Teplota při aplikaci: 5-25°C

Jako přísada do mycího roztoku: zředit 1:20 až 1:50 se studenou vodou a nanést na povrch a zpracovat jemným padem. Houbou vše setřít a povrch přemýt čistou vodou.

Jako čistič po spárování: Neředěný nanést na čištěný povrch. Maximálně 10 m² na jeden pracovní krok. Nechat cca 10-15 minut působit, následně bílým padem rozpracovat a poté roztokem vody s přidáním malého množství produktu WEISS Grundreiniger přemýt až do odstranění všech zbytků. Nenechat zaschnout.

Pro odstranění vytvrzených epoxidových zbytků: Silné vrstvy a kapky pryskyřice nahřát a pomocí ploché škrabky odstranit. EPO EX nanést neředěný na čištěný povrch – maximálně 40 m² na jeden pracovní krok. Podle stupně vytvrzení pryskyřice nechat minimálně 30 minut, v případě potřeby až 6 hodin působit. Následně červeným, zeleným nebo hnědým padem mechanicky čistit a návazně roztokem vody s přidáním malého množství produktu WEISS Grundreiniger přemýt až do odstranění všech zbytků. Nenechat zaschnout, v případě potřeby product přidat.

Čištění náradí: Neředěný nanést EPO EX štětcem na náradí a nechat 10-20 minut působit. Následně důkladně opláchnout čistou vodou.

5 VYDATNOST

1 litr produktu vystačí na cca 5-50 m² (v závislosti na způsobu použití).

6 SKLADOVÁNÍ

Pouze v originálních obalech. Na dobře větraném místě, ale chránit před mrazem. Minimální životnost 24 měsíců od dodání.



WEISS EPO EX

Odstraňovač epoxidové pryskyřice

7 TECHNICKÁ DATA

Hustota: 1,10 g/cm³ při 20°C

Barva: vodově čistá

Pach: bez zápachu

8 UPOZORNĚNÍ

Zamezit kontaktu s plasty a laky. Nebezpečí naleptání. Čištěné plochy až do dokonalého vyschnutí povrchu uzavřít. Nářadí, pady a houby po použití vyčistit velkým množstvím vody.

9 BEZPEČNOST

Bezpečnostní list obdrží profesionální uživatelé na vyžádání.

Obsah látek: Benzyl-Alkohol, <5% neionogenní tenzidy.

Označení nebezpečí dle EU směrnice 1999/45/EG: Symbol nebezpečí GHS 05 – Nebezpečí.

H302 Zdraví škodlivý při požití. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H332 Zdraví škodlivý při vdechování. P102

Uchovávejte mimo dosah dětí. P261 Zamezte vdechování par. P271 Používejte pouze venku nebo v dobře

větraných prostorách. P280 Používejte ochranné rukavice. P301+P312 PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte

TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/... P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně

vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve

vyplachování.

10 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

WGK 1 podle VwVwS ze 17.5.99. Nádoba je vyrobena z ekologického polyetylénu (PE) a je recyklovatelná. Vypláchnuté nádoby zlikvidujte v rámci systému tříděných odpadů.

11 OBSAHY BALENÍ

10 litrů kanystr, 5 litrů kanystr, 1 litr lahev.

Sud o velikosti 120 litrů a ostatní mimořádná balení na poptávku.

WEISS EPO EX

Odstraňovač epoxidové pryskyřice



Vývoj · Výroba · Logistika
WEISS Steinpflege
Wiesing 20A, Feldkirchen b.M.
Telefon: +43 (0)7748 3227 1
info@weiss.sc · www.weiss.sc



Výhradní partner pro ČR a SR
floorcolor s.r.o.
Práche 211, 671 61 Práche
Telefon: +420 / 515 227 272
info@floorcolor.cz · www.floorcolor.cz

Tento odborně-technický návod k použití byl sestaven na základě našich nejlepších vědomostí, zkušeností a podle nejnovějších poznatků v oboru technik povrchových úprav, ošetřování, čištění a čistící techniky. Tyto se mohou vyvíjet a měnit. Při používání našich produktů podle námi doporučených postupů na materiálech, pro které jsou tyto produkty určeny, nemůže dojít k žádným škodám nebo poškozením. Vzhledem k tomu, že používání našich produktů je prováděno bez možnosti naší kontroly, podléhá vaší odpovědnosti zkontrolovat vhodnost používání těchto produktů na vaše záměry a účely. K určení vhodnosti produktu pro požadovaný účel, jakož i k ověření účinnosti a kompatibility s podkladem doporučujeme před zahájením prací provést předběžnou zkoušku. Z výše uvedených důvodů jsou naše návody a doporučení obecně platná a není možno je použít jako základ ručení. Dbejte na dodržování doporučení, směrnic a norem. Vydáním této informace o produktu pozbývají veškeré předchozí verze svoji platnost.