



WEISS EXTRA.KT

Speciální pasta - odstraňovač olejů, tuků a silikonu

1 POPIS PRODUKTU

Speciální pasta. Rozpouští oleje, mastnoty, tuky a migraci změkčovadel ze silikonu (zabarvení krajových zón).

2 VLASTNOSTI

Velmi účinná pasta. Rozpouští a extrahuje oleji, mastnotami, vosky a silikonovými změkčovadly vzniklá zbarvení, která jsou hluboce vtažená do kamene. Je ideální na mastné skvrny na kuchyňských pracovních deskách a stolech, skvrny od vosku na pomnicích. Má vynikající účinek na odstraňování migrovaných změkčovadel od nevhodně použitých spárovacích silikonů.

Čistící účinek probíhá samovolně ve třech krocích:

Krok 1: Tekuté účinné látky pasty EXTRA.KT proniknou do kamene a rozpustí uvnitř nečistoty.

Krok 2: Pasta začíná samovolně vysychat a přeměňuje se na prášek.

Krok 3: Vzniklý prášek natáhne díky kapilárnímu účinku do sebe rozpouštědla společně s rozpuštěnými nečistotami a vytáhne je z kamene ven.

3 OBLASTI POUŽITÍ

Pro všechny přírodní a umělé kameny jako je žula, rula, keramika, kamenina, betonové kameny apod.

4 ZPRACOVÁNÍ

Nanést na suchý povrch kamene, teplota zpracování 5–25 °C. Povrchové nečistoty se musí odstranit mechanicky. Pečlivě odstraňte přebytky vosku špachtlí, vystříhnete nepotřebný silikon.

Na skvrnu naneste EXTRA.KT o tloušťce **nejméně 5 mm**. Teprve po úplném vyschnutí (několik hodin) zameťte vzniklý prášek z povrchu. Během použití chraňte místo před deštěm. V případě potřeby aplikaci opakujte. Nakonec opláchněte místo vodou. Nádobu znovu pečlivě uzavřete.

U velmi odolných nečistot je možné účinek pasty EXTRA.KT prodloužit zakrytím místa hliníkovou fólií. Musí být ovšem zajištěno, aby mohla pasta EXTRA.KT ještě schnout. Do fólie proto nadělat odpovídajícím způsobem díry a tak k ní přivést vzduch. Také v tomto případě platí, že celý proces je ukončen až po dokonalém vyschnutí pasty EXTRA.KT. Při velkoplošném použití je nutné se postarat o důkladné větrání prostoru.

5 VYDATNOST

750 ml vystačí na cca 0,4 - 0,6 m².

6 SKLADOVÁNÍ

Pouze v originálních obalech. V chladu a suchu. Minimální životnost 12 měsíců od dodání. EXTRA.KT může být použita také po uplynutí této životnosti tak dlouho, dokud není v nádobě zaschnutá.



WEISS EXTRA.KT

Speciální pasta - odstraňovač olejů, tuků a silikonu

7 TECHNICKÁ DATA

Forma: pasta
Barva: bílá
Pach: po rozpouštědlech
pH hodnota: nelze určit

8 UPOZORNĚNÍ

Choulostivé povrchy jako guma, PVC a také lakované povrchy mohou být pastou napadeny.

9 BEZPEČNOST

Bezpečnostní list obdrží profesionální uživatelé na vyžádání.
Obsah látek: hydroxid sodný, neionogenní tenzidy.
Označení nebezpečí dle EU směrnice 1999/45/EG: Symbol nebezpečí GHS 02, GHS 08 – Nebezpečí.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. P233 Uchovávejte obal těsně uzavřený. P403 Skladujte na dobře větraném místě. P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. P301+P330 +P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Vyhledejte lékařskou pomoc a předložte etiketu nebo tento list. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

10 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Upotřebený EXTRA.KT zlikvidovat ve sběrných místech pro nebezpečný odpad.

11 OBSAHY BALENÍ

0,25 l a 0,75 l dóza
Ostatní mimořádná balení na poptávku.

WEISS EXTRA.KT

Speciální pasta - odstraňovač olejů, tuků a silikonu



Vývoj · Výroba · Logistika
WEISS Steinpflege
Wiesing 20A, Feldkirchen b.M.
Telefon: +43 (0)7748 3227 1
info@weiss.sc · www.weiss.sc



Výhradní partner pro ČR a SR
floorcolor s.r.o.
Práče 211, 671 61 Práče
Telefon: +420 / 515 227 272
info@floorcolor.cz · www.floorcolor.cz

Tento odborně-technický návod k použití byl sestaven na základě našich nejlepších vědomostí, zkušeností a podle nejnovějších poznatků v oboru technik povrchových úprav, ošetřování, čištění a čistící techniky. Tyto se mohou vyvíjet a měnit. Při používání našich produktů podle námi doporučených postupů na materiálech, pro které jsou tyto produkty určeny, nemůže dojít k žádným škodám nebo poškozením. Vzhledem k tomu, že používání našich produktů je prováděno bez možnosti naší kontroly, podléhá vaší odpovědnosti zkontrolovat vhodnost používání těchto produktů na vaše záměry a účely. K určení vhodnosti produktu pro požadovaný účel, jakož i k ověření účinnosti a kompatibility s podkladem doporučujeme před zahájením prací provést předběžnou zkoušku. Z výše uvedených důvodů jsou naše návody a doporučení obecně platná a není možno je použít jako základ ručení. Dbejte na dodržování doporučení, směrnic a norem. Vydáním této informace o produktu pozbývají veškeré předchozí verze svoji platnost.