



WEISS RENT MARMOR

Odstraňovač rzi z měkkých kamenů

1 POPIS PRODUKTU

Lehce alkalický odstraňovač rzi speciálně pro mramor, vápenec, betonový kámen a jiné kameny, které jsou choulostivé na kyseliny.

2 VLASTNOSTI

Odstraňuje povrchové i kameni vlastní rezavé zbarvení, které vzniká reakcí s kovy, rezavou vodou, od zahradního nábytku nebo vlivem železitých hnojiv a také zbarvení, která jdou z kamene. RENT MARMOR byl speciálně vyvinut pro kameny, u kterých není možné použít kyselý odstraňovač rzi (RENT). Může být proto použit na všech typech kamenů.

3 OBLASTI POUŽITÍ

Pro leštěný, jemně broušený nebo hrubý mramor, Solnhofenský kámen, travertin, břidlice, Anröchter Dolomit, žulu, rulu, pískovec, agglomerovaný kámen, betonový kámen, keramiku, dlažbu, kameninu, Cotto a také ostatní přírodní a umělé kameny.

Dbát prosím na to, že může dojít také k barevné změně pro kámen typických rezavých částic nebo oxidové zbarvení betonových bloků. Proto doporučujeme vždy provést zkušební vzorek na nenápadném místě.

Alternativní produkty:

WEISS RENT – odstraňovač rzi z tvrdých kamenů, jako žula, rula apod.

4 ZPRACOVÁNÍ

Teplota při aplikaci: 15-25°C

Produkt neředit! Nanést jej sytě na suchý povrch a zpracovat kartáčem nebo padem. Nechat působit maximálně 5-10 minut. Zbarvení kamene do lehce fialové barvy PINK značí, že produkt účinkuje a čistí. Nesmí zaschnout! Po úspěšném čištění opláchněte povrch studenou vodou s přidávkem produktu WEISS Grundreiniger až do úplného odstranění zbytků produktu RENT MARMOR. V případě potřeby celý postup po vyschnutí kamene zopakovat do úplného vyčištění rzi. Několikanásobné čištění může být nutné u některých velmi odolných nečistot. Během práce se postarat o důkladné větrání prostoru.

5 VYDATNOST

1 litr vystačí na cca 5-10 m².

6 SKLADOVÁNÍ

Pouze v originálních obalech. Minimální životnost 6 měsíců od dodání.



WEISS RENT MARMOR

Odstraňovač rzi z měkkých kamenů

7 TECHNICKÁ DATA

Hustota: 1,1 g/cm³ při 20°C
Barva: čirá až lehce nafialovělá
Pach: intenzivní sulfidový
pH hodnota: ~8 - 10

8 UPOZORNĚNÍ

Choulostivé materiály jako kovy, dřevo, guma, PVC mohou být produktem napadeny.

9 BEZPEČNOST

Bezpečnostní list obdrží profesionální uživatelé na vyžádání.

Obsah látek: merkaptoacetát sodný, Benzisothiazolinone, Methylisothiazolinone, aniontové tenzidy, pomocné látky.

Označení nebezpečí dle EU směrnice Nr.1272/2008 (CLP): odpadá

Jako u všech chemických produktů platí: Uchovávejte mimo dosah dětí. V případě zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a poraďte se s lékařem. Při práci noste ochranné rukavice. Při zasažení kůže omýt místo vodou a mýdlem. V případě nehody nebo nevolnosti okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li to možné, předložte etiketu produktu nebo tento technický list).

10 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

WGK 1 podle VwVwS vom 17.5.99. Nádoba je vyrobena z ekologického polyetylenu (PE) a je recyklovatelná. Vypláchnuté nádoby zlikvidujte v rámci systému tříděných odpadů.

11 OBSAHY BALENÍ

10 litrů kanystr, 5 litrů kanystr, 1 litr lahev.
Sud o velikosti 120 litrů a ostatní mimořádná balení na poptávku.

WEISS RENT MARMOR

Odstraňovač rzi z měkkých kamenů



Vývoj · Výroba · Logistika
WEISS Steinpflege
Wiesing 20A, Feldkirchen b.M.
Telefon: +43 (0)7748 3227 1
info@weiss.sc · www.weiss.sc



Výhradní partner pro ČR a SR
floorcolor s.r.o.
Práche 211, 671 61 Práche
Telefon: +420 / 515 227 272
info@floorcolor.cz · www.floorcolor.cz

Tento odborně-technický návod k použití byl sestaven na základě našich nejlepších vědomostí, zkušeností a podle nejnovějších poznatků v oboru technik povrchových úprav, ošetřování, čištění a čistící techniky. Tyto se mohou vyvíjet a měnit. Při používání našich produktů podle námi doporučených postupů na materiálech, pro které jsou tyto produkty určeny, nemůže dojít k žádným škodám nebo poškozením. Vzhledem k tomu, že používání našich produktů je prováděno naší kontrolou, podléhá vaší odpovědnosti zkontrolovat vhodnost používání těchto produktů na vaše záměry a účely. K určení vhodnosti produktu pro požadovaný účel, jakož i k ověření účinnosti a kompatibility s podkladem doporučujeme před zahájením prací provést předběžnou zkoušku. Z výše uvedených důvodů jsou naše návody a doporučení obecně platná a není možno je použít jako základ ručení. Dbejte na dodržování doporučení, směrnic a norem. Vydáním této informace o produktu pozbývají veškeré předchozí verze svoji platnost.